

YPSILON

Interaktiivinen esite

Paina hiirellä missä tahansa esitettä ja pääset suoraan [cyklos.fi](https://www.cyklos.fi) tuotesivuille, tuotesivuilla on aina viimeiset ja päivitettyt tiedot.



YPSILON on kaksipuolinen katos/sääsuoja, vastaavanlainen yksipuolisena on nimeltään KAPPA. Valoisa ja käytännöllinen muotoilu ilman tummia nurkkia luovia seiniä. Tilatehokas ratkaisu kaksipuolisilla telineillä, kuten DELTalla tai muulla vastaavalla runkolukitustelineellä. Paljon erilaisia mahdollisuuksia yhdistelemällä erilaisia RAL-väriytyksiä, pintakäsittelyitä, valaistusta tai jopa maksaruohokatosta käyttämällä!

Suoja

- Tukeva ja toimiva rakenne, jonka laatu on erinomainen. Muotoilu sopii hyvin monenlaisiin ympäristöihin, yksityiset sekä julkiset alueet.
- Läpinäkyvä ja UV-kestosuojattu 10mm kennomuovi antaa pyörille hyvän suojan vesi- ja lumisateella.
- Antaa hyvän sääsuojan ja on helppokäyttöinen.
- Ilman päätytolppaa, helpottaa ylläpitoa sekä ilman tummia nurkkia luovia seiniä.
- Tilava ja ilmava kokonaisuus, ei häiritseviä päätytolppia ja tukipilareita katoksen etureunassa, helpottaa ylläpitoa talvella.

Mahdollisuudet

Tähän suosittelemme DELTA-telinettä. Yhteensopiva myös kaikkien muiden telineidemme sekä pollarien kanssa, paitsi kaksikerroksisten. Kaksikerroksisen telineen kanssa suosittelemme Cyklos LIGHT-katostamme. Ilkivallalta suojaava (LED) valaistus ja betoniperustukset voidaan tilata lisävarusteiksi.

TUOTENUMERO	VIHERKATOS	KATOKSEN PITUUS	K/K KATOS	PYÖRÄTELIN K/K MM	PP MÄÄRÄ
313357	313361	Cyklos YPSILON 4,5m	4m		16
313331	313362	Cyklos YPSILON 8,5m + 4m j.n.e.	4m 4m	k/k 500	32 +16 paikkaa j.n.e.
313347	-*	Cyklos YPSILON 5,5m	5m		20
313359	-*	Cyklos YPSILON 10,5m + 5m j.n.e.	5m 5m	k/k 500	40 +20 paikkaa j.n.e.
313305	- *	Cyklos YPSILON 5,3m	4,8m		16
313306	- *	Cyklos YPSILON 10,1m + 4,8m j.n.e.	4,8m 4,8m	k/k 600	32 +16 paikkaa j.n.e.

* = Viherkatos ej mahdollista

Kiinnitys

Vaihtoehto 1 – Betoniperusta

Vaihtoehto 2 – Betonilaatta (paikan päällä valettu betonilaatta)

Materiaali

Pilarit ja katon runko ovat terästä. Kattomateriaali on UV-kestosuojattua 10mm kennomuovia.

Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty

Vaihtoehto 2 – Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.

Vaihtoehto 3 – Kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.

Vakiosävy on musta RAL 9005.

LISÄTIETOJA

BIM-objektit, DWG:t, hinnastot, suunnittelu tekstit, piirustukset, vieraile sivuilla cyklos.se/fi/kirjaudu-sisaan-arkkitehtipalveluun/

Interaktiivinen esite

Paina hiirellä missä tahansa esitettä ja pääset suoraan cyklos.fi tuotesivuille, tuotesivuilla on aina viimeiset ja päivitetty tiedot.

