

YARD

Interaktiivinen esite

Paina hiirellä missä tahansa
esitettä ja pääset suoraan cyklos.
fi tuotesivuille, tuotesivuilla on aina
viimeiset ja päivitetyt tiedot.



YARD-pyörätalossa yhdistyy kaikki asiantuntemuksemme pyöräpysäköinnin alalla. Virtaviivainen pohjoismainen muotokieli, laajat muokkausmahdollisuudet arkkitehdeille ja hyvä toimivuus pyöräilijälle. YARD toimii erinomaisesti sekä yksityisissä että julkisissa ulkotiloissa.

MÄÄRITYS

- Tyylikkääät, voimakkaat IPE-profiilit luovat virtaviivaisen ja pelkistetyn vaikutelman
- Katto taivutettua peltiä tai viherkattovalmiudella
- Superwood-puupanelointi k/k 90 mm. Pysty- tai vaakasuorassa
- Mukana vesikourut
- Saatavana kahtena korkeutena, sekä yksi- että kaksipuolisina malleina
- Nopea koota mekaanisesti
- Suuri K/K-väli pylvaiden välillä (toimii paremmin pyöräilijöille)



TUOTENUMERO	TYYPPI	KATON MITAT	SYVYYS	K/K KATTO	SOPII PYÖRÄTELIN K/K MM	PYÖRÄTELINEIDEN ASETTELU
CYK314995	Standardi	YARD ensimmäinen yksikkö	2,2m	4m	K/K 500	Yksipuolinen
CYK314997		YARD jatke	2,2m	4m	K/K 500	Yksipuolinen
CYK314992	Standardi	YARD ensimmäinen yksikkö	2,2m	3m	K/K 500,600	Yksipuolinen
CYK314994		YARD jatke	2,2m	3m	K/K 500,600	Yksipuolinen
CYK315131	Standardi	YARD ensimmäinen yksikkö	3m	3m	K/K 500,600	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315133		YARD jatke	3m	3m	K/K 500,600	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315134	Standardi	YARD ensimmäinen yksikkö	3m	4m	K/K 500	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315136		YARD jatke	3m	4m	K/K 500	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315089	Standardi	YARD ensimmäinen yksikkö	4m	3m	K/K 500, 600	Kaksipuolinen
CYK315091		YARD jatke	4m	3m	K/K 500, 600	Kaksipuolinen
CYK315092	Standardi	YARD ensimmäinen yksikkö	4m	4m	K/K 500	Kaksipuolinen
CYK315094		YARD jatke	4m	4m	K/K 500	Kaksipuolinen
CYK315001	2-kerros	YARD ensimmäinen yksikkö	2,2m	4m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen
CYK315003		YARD jatke	2,2m	4m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen
CYK314998	2-kerros	YARD ensimmäinen yksikkö	2,2m	3m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen
CYK315000		YARD jatke	2,2m	3m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen
CYK315139	2-kerros	YARD ensimmäinen yksikkö	3m	3m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315141		YARD jatke	3m	3m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315142	2-kerros	YARD ensimmäinen yksikkö	3m	4m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315144		YARD jatke	3m	4m	K/K 375,400,500	Yksipuolinen/kaksipuolinen
CYK315108	2-kerros	YARD ensimmäinen yksikkö	4m	3m	K/K 375,400 ,500	Kaksipuolinen
CYK315110		YARD jatke	4m	3m	K/K 375,400 ,500	Kaksipuolinen
CYK315111	2-kerros	YARD ensimmäinen yksikkö	4m	4m	K/K 375,400 ,500	Kaksipuolinen
CYK315113		YARD jatke	4m	4m	K/K 375,400 ,500	Kaksipuolinen

LISÄVALINNAT

- Integroitu LED-valaistus. Valaisimet asennetaan teräsprofiilin sisäpuolelle ja suunnataan kohti puisia sivulautoja. Luo lämpimän ja turvallisen tunteen.
- Lisävarusteena on saatavana kaksi liukuovea osaa kohti. Ovissa on STEP 8 -lukitusmoduuli, joka toimii valinnaisen avausjärjestelmän kanssa.

Kiinnitys

Betoniperusta CYK313246.

3 ja 4 metrin seinäosille toimitetaan perusta CYK300604.

Materiaali

Vaihtoehto 1. - Kuumasinkitty.

Vaihtoehto 2. - Kuumasinkitty+ pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri on musta

RAL 9005.

Interaktiivinen esite

Paina hiirellä missä tahansa esitettä ja pääset suoraan cyklos.fi tuotesivuille, tuotesivuille on aina viimeiset ja päivitetty tiedot.

