

Datablad

LIGHT

Cykeltak i skandinavisk design i hög kvalitet och hållbarhet



Ver.1 / 2023.07.12

LIGHT

Cykeltak i skandinavisk design i hög kvalitet och hållbarhet

LIGHT är vår premium modell bland cykeltak. Det är utvecklat med avsikt att ge en tilltalande miljö för cykelparkering. Tacke är tillverkat i UV-beständigt polykarbonat, vilket ger en känsla av glas. Den robusta stålkonstruktionen är konstruerat för att stå emot tuffa väderförhållanden i samtliga snözoner. Inga ytterstolpar för bästa framkomlighet. LIGHT passar även som skydd över laddningsstationer för elbilar, sittbänkar eller väntplatser.

Design och funktion

Modern och robust konstruktion som sätter funktion och form i första rummet. Solid och UV-beständig polykarbonat (PC) i grårök. Väderskyddet saknar ytterstolpar för bästa framkomlighet.

Flexibility

Finns i två olika höjder, i både enkel- och dubbelsidigt utförande. Den högre varianten är utformad för att passa till vårt 2-våningsställ. I dubbelsidigt utförande sätts taken rygg-mot-rygg. Rekommenderas i kombination med cykelstället DELTA eller 2-våningsstället VENTURA.

Material

Alt 1. – Varmförzinkat.
Alt 2. – Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
Alt 3. – Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
Stolpar och takstomme i stål. Takbeläggning av UV-beständig PC Solid 8mm Grårök.
Takilister i rostfritt stål.

Modules

Type	Section	C/C Roof	Suitable for Rack C/C mm*	No of Bikes
1 Level	Första sektion enkel/dubbel	4m	C/C 500	8/16
1 Level	Förlängning enkel/dubbel	4m	C/C 500	8/16
1 Level	Första sektion enkel/dubbel	3m	C/C 500, 600	6/12, 5/10
1 Level	Förlängning enkel/dubbel	3m	C/C 500, 600	6/12, 5/10
2 Level	Första sektion enkel/dubbel	3m	C/C 375**, 400, 500	12/24, 12/24, 8/16
2 Level	Förlängning enkel/dubbel	3m	C/C 375**, 400, 500	12/24, 12/24, 8/16

*Cykelställen Delta, Optima and Ventura **Only Optima

Optional

Hängränna
Ingrerad LED-belysning
Betongfundament

